



## INSPEÇÃO E LIMPEZA DE COBERTURAS TRANSLÚCIDAS

# INSPEÇÃO E LIMPEZA DE COBERTURAS TRANSLÚCIDAS

## 1 Inspeção

- As telhas translúcidas devem ser inspecionadas anualmente como parte do programa de inspeção da obra. É natural que se acumulem detritos em telhados, portanto devem ser verificados possíveis danos, ou se há fixações soltas.
- Telhas danificadas e fixações soltas devem ser substituídas assim que possível de acordo com a especificação original.
- O uso dos procedimentos e técnicas de limpeza corretos ajudam a prolongar a vida útil das telhas, a sua aparência e principalmente a manter os níveis de iluminação otimizados na edificação.

## 2 Limpeza e Manutenção da luminosidade



- Telhas translúcidas devem ser limpas com água, detergente neutro e um pano macio ou esponja macia (não utilizar o lado áspero), é aconselhável enxaguar com água morna ou limpador a vapor para amolecer a sujeira.
- Não utilize solventes ou diluentes e produtos de limpeza alcalinos.

- O tempo de limpeza das telhas translúcidas pode variar de região e ambiente em que estão instaladas. Recomenda-se a limpeza a cada 18 meses para manter os níveis de luminosidade.

- Não esfregue com instrumentos abrasivos como escovas ou espátulas, pois estes objetos podem marcar e danificar a superfície das telhas.



- É necessário ter cuidado ao usar jato de água e lavadoras de alta pressão, pois podem soltar a vedação. Utilize no máximo 100 bar ou 1450 psi de pressão e é aconselhável testar em uma pequena peça de amostra antes.

**Procedimentos de limpeza incorretos, que danifiquem a peça, anulam automaticamente todas as garantias.**




Realize sempre a manutenção do telhado da sua obra com segurança e eficiência, atento a todos os detalhes que podem danificá-lo: Para se locomover, use tábuas apoiadas sobre a estrutura do telhado, observe com atenção telhas e fixações danificadas, borrachas ressecadas, calhas entupidas, etc.

FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?  
ENTRE EM CONTATO CONOSCO!



## NOSSOS PRODUTOS




TELHAS  
TRANSLÚCIDAS




DOMOS PRISMÁTICOS  
CONTÍNUOS  
TERMOPLAN



CHAPAS  
PRISMÁTICAS



TRANSLÚCIDAS  
PARA COBERTURAS  
ZIPADAS



TELHAS  
RESISTENTES  
À CORROSÃO



RESISTENTES  
ÀS CHAMAS #RC



[planefibra.com.br](http://planefibra.com.br)



@planefibra

 (47) 98846-6254 . (47) 3203-4700

[comercial@planefibra.com.br](mailto:comercial@planefibra.com.br)

Av. dos Imigrantes, 1770 . Bairro Brasília . CEP 89282-685  
São Bento do Sul . SC