



INSPEÇÃO E LIMPEZA DE COBERTURAS TRANSLÚCIDAS

INSPEÇÃO E LIMPEZA DE COBERTURAS TRANSLÚCIDAS

1 Inspeção

- As telhas translúcidas devem ser inspecionadas anualmente como parte do programa de inspeção da obra. É natural que se acumulem detritos em telhados, portanto devem ser verificados possíveis danos, ou se há fixações soltas.
- Telhas danificadas e fixações soltas devem ser substituídas assim que possível de acordo com a especificação original.
- O uso dos procedimentos e técnicas de limpeza corretos ajudam a prolongar a vida útil das telhas, a sua aparência e principalmente a manter os níveis de iluminação otimizados na edificação.

2 Limpeza e Manutenção da luminosidade

- Telhas translúcidas devem ser limpas com água, detergente neutro e um pano macio ou esponja, é aconselhável enxaguar com água morna ou limpador a vapor para amolecer a sujeira.
- Não esfregue com instrumentos abrasivos como escovas ou espátulas, pois estes objetos podem marcar e danificar a superfície das telhas.
- Não utilize solventes ou diluentes e produtos de limpeza alcalinos.
- É necessário ter cuidado ao usar jato de água e lavadoras de alta pressão, pois podem soltar a vedação. Utilize no máximo 100 bar ou 1450 psi de pressão e é aconselhável testar em uma pequena peça de amostra antes.
- O tempo de limpeza das telhas translúcidas pode variar de região e ambiente em que estão instaladas. Recomenda-se a limpeza a cada 18 meses para manter os níveis de luminosidade.
- **Procedimentos de limpeza incorretos, que danifiquem a peça, anulam automaticamente todas as garantias.**



Realize sempre a manutenção do telhado da sua obra com segurança e eficiência, atento a todos os detalhes que podem danificá-lo: Para se locomover, use tábuas apoiadas sobre a estrutura do telhado, observe com atenção telhas e fixações danificadas, borrachas ressecadas, calhas entupidas, etc.

FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?
ENTRE EM CONTATO CONOSCO!

NOSSOS PRODUTOS



TELHAS
TRANSLÚCIDAS




DOMUS CONTÍNUO
TERMOPLAN®



TRANSLÚCIDAS
PARA COBERTURAS
ZIPADAS



TELHAS
RESISTENTES
À CORROSÃO



TELHA/BANDEJA
EM PRFV PARA
COMPOR TELHA
TERMOACÚSTICA



RESISTENTE
ÀS CHAMAS #RC



SISTEMA DE
VENTILAÇÃO /
VENEZIANAS



TELHAS PARA
PERGOLADOS



SINALIZAÇÃO
VERTICAL
VIÁRIA



planefibra.com.br



@planefibra

(47) 3203-4700 . comercial@planefibra.com.br
Av. dos Imigrantes, 1770 . Bairro Brasília . CEP 89282-685
São Bento do Sul . SC